



3.3 | МАШИНА ДЛЯ РОЗЛИВА АРАХИСОВОГО МАСЛА



- Машина для розлива идеально подходит для разлива пасты из гранулированного фундука, пасты из гранулированного шоколада, варенья, меда и др.
- Машина для розлива позволяет использовать стеклянную и пластиковую тару.
- Машина для розлива приспособлена разливать продукт от 20 до 1500 гр в тару.
- Система контроля розлива выполняется различными способами: ВСАСЫВАНИЕ, ДАВЛЕНИЕ или, при желании, утнанапливается сервосистема.
- Резервуар машины с двойным шнеком.
- Конструкция машины позволяет легко обеспечить чистку машины, соблюдая необходимую гигиену.
- При необходимости резервуар с двойным шнеком можно оборудовать двойной обшивкой.
- Конструкция машины выполнена из нержавеющей стали марки AISI304 или AISI316.
- Машина для розлива идеально подходит для производителей шоколадных изделий, пасты из гранулированного шоколада и фундука и других предприятий пищевой промышленности.

Код Машины	Вес розлива	Производительность	Резервуар с двойным шнеком	Количество Форсунок
VLFMG-HZ-20-1	20 гр - 250 гр	6-12 шт/мин	100 л	1
VLFMG-HZ-100-1	100 гр - 1500 гр	6-12 шт/мин	100 л	1
VLFMG-HZ-20-2	20 гр - 250 гр	12-24 шт/мин	100 л	2
VLFMG-HZ-100-2	100 гр - 1500 гр	12-24 шт/мин	100 л	2

ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРО ПОДКЛЮЧЕНИЯ	МОЩНОСТЬ ГЛАВНОЙ МАШИНЫ: 5 кВт
НАПРЯЖЕНИЕ	400 В, ТРИФАЗА, 50 Гц;
СИСТЕМА ОБОГРЕВА	3000 В, КОНТРОЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ ТЕРМОСТАТОМ
СИСТЕМА ПЛК, СЕРВО ДВИГАТЕЛИ, ИНВЕРТОРЫ	OMRON
ОБЪЁМ РЕЗЕРВУАРА	100 л - 200 л
ВЕС	1200 КГ
ЦВЕТ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
РАСХОД СЖАТОГО ВОЗРАСТА	6 БАР 500 Л/МИН
РАЗМЕРЫ	ШИРИНА: 1000 ММ X ДЛИНА: 3500 ММ X ВЫСОТА: 1800 ММ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОЛЕСИКИ ИЛИ СИСТЕМА РЕГУЛИРУЮЩИХСЯ НОЖЕК